欽 定 大 清 會 典 事 例

一定大清全 開以城門洞之寬每邊各加二三尺臨期酌 得面閱丈尺次間相開以斗科撥數定面閱每 七樓三滴水歇山正樓安裝斗科大木式只明 回水二分各接一麻尺寸定追深丈及尺下 如 得面閱文尺進深以城臺頂之深前後共 以斗口寸數随身加一尺二寸即斗科之 面閱以平身斗科加西邊柱頭科各半機 一程做法建选房屋 典事例巻八百八十四 刨 實 收

. 柱以斗口三年五分定高每徑 样各長三寸以斗 同外金柱以下榜柱之高再加平板材斗科並 ঝ 柱 F 外 格 金柱之高定高再 **桦各長三市以婚 叠桐柱平板枋八** 加長丈尺每長 及上榜露明得通高丈尺每徑 力口 材斗科各尺寸。得通高丈尺每徑 下榫各長三寸以外 口四分定徑两山格柱 加中榜平板枋斗科 女。 分品字科開材樓板各 柱徑加二寸得徑再以 加徑 金柱徑 ·蒙金柱,以 尺 外 尺外外 力口 桐柱 加 二寸 加 做 上 Ro 格 外

材の 頭 徑 榜柱徑 **榫長三市其廊子平板材。** 定厚雨山大額材做法同平板村必面闊定長 下格大額村以面關內除榜柱徑一分外加 以斗口三分定寬二分定高每寬一尺外 以斗口四分半定高以本身之高每尺收三寸 柱 徑半分外加入棒分位亦按柱徑四分之 再以外全柱加長丈尺每長一丈加 棒各按柱徑四分之 頭 加檐柱 分得交角出頭分位兩山平板枋做 徑 分。得霸王孝分位 一得長其麻子大 頣 加 扣 榫 徑 頭 頭 加 額 和 除 加 雨

拽 穿插材做法同斜採步標以正採步標之長用 觜一分得長以斗口二分定高以本身之高收 方五斜七之法定長寬厚與正採步樑同隨樑 两山採步操做法同穿插材以麻深一頭加 法 口二分半定高以本身之高減二寸定學两山 以麻深用方五針七之法外加二拽架再加昂 以榜柱徑定厚以本身之厚每尺加三寸定高 架得出頭分位再加升底半分得通長丈尺 同樣步禄以廊子追深並正心桁中又加 徑半分又出榫照檐柱徑加半分得長以斗 檐

按本身之便一分以斗口三分半定徑每徑 間定長其麻子正心指一 F) **枋照面闢一頭除採步樑之厚华分外加入 咫外加搭交样長三市两山正心桁微法局** 寸定厚承椽核以面關內除外金柱徑 椽徑四分定高三分定厚雨山承椽材做法 仔角棒老角樣見九樓廉殿式正心桁·以面 加雨頭入样分位各按柱徑四分之一得長 **材以面關內除採步樑厚一分外加雨** 分位各按本身之高半分得長其麻子正心 頭加交角出頭分位 頭 JE.

廊子挑檐梳一頭加一拽架又加交角出頭 位按本身之徑一分年以正心析之徑收二 析以面闢定長每徑一尺外加扣榫長三寸其 分位仍照前流以斗口二分定高以斗口 採步桴厚一分外加兩頭入样分位各按本身 定徑兩山挑檐桁做法同挑檐材以面開內除 加包於六分定厚雨山正心枋做法同挑榜 找祭又加交角出頭分位按挑榜析之徑 厚一分得長其麻子桃槍枯照面閱 一頭除採步樑之厚字分外加入棒分 頭 寸 分 加

届檔板連榜瓦口橡棉橡中板做法見九樓廠 榜材做法同格棒飛榜椽翼角翹椽翹飛椽順 長 殿式枕頭木以出廊外加一拽祭内除角樑之 望板翅飛異角横望板壓飛槍尾横望板裏口 同凡平臺海墁下桐格即平臺榜柱以出廊半 厚半分得長以挑槍桁之徑十分之三定寬正 半定高 心析上枕頭木以出廊内除角樑之厚半分得 照前法以斗口二分定高一 以正心析之徑十分之三定寬以椽徑二 頭斜尖與桁條平。兩山枕頭木做 分定厚西山北

舉加之得高再加椽徑一分順望板 位各按柱徑四分之一得長其廊子大額材照 出廊尺寸一頭加桐柱徑 **榫以面闕内除** 大額材博春各分位得通高每柱徑一尺外 **始格正心析中至挑榜析中** 分之心以斗口四分半定高以本身之高每只 頭 三寸定學两山大額材做法同平板材以面 下榫各長三寸以榜柱徑收三寸定徑大額 除桐柱徑半分外加入样分位按柱徑 桐柱徑一分外加西頭入样 一分得霸王拳分位 拽架尺亦按五 一分上頭 力口 ED P

外加二搜架再加升底半分得長四角隨緣以外加二搜等學以正採步標的隨緣以解子半分時報於不再加升底半分得長以相柱徑定學以外加扣模長三寸其解子平板村。正心析中至挑外加扣模長三寸其解子平板村。一頭加扣模長三寸其解子平板村。一頭加扣模 開定長以斗口三分定寬二分定高每寬 190 材 檐 本 棵之長用方五斜七之法得長以斗

各按本身之厚一分得長其麻子機材照出廊

及厚西山沿邊本版出廊尺寸一頭加二旗架再 定厚西山機材做法同沿邊木以和四十次 是本一頭加二搜架再加挂落村以面關定長其麻子沿 是本一頭加二搜架再加挂落村以面關定長其麻子沿 是本一頭加二搜架再加挂落村以面關定長其麻子沿 是本一頭加二搜架再加挂落村以面關定長其麻子沿 是水一頭加二搜架再加持落村以面關定長其麻子沿 再寫寸得沿山加其分仍

追深定長高厚與間枯同楞木·以面間定長以附十年高以本身之高每尺收三寸定厚。承重以附十之高以本身之高每尺收三寸定厚。承重以上,以斗科之高又加斗底分寸。得長以全柱徑收二十定高以本身之厚一分又加本身之厚一分得寬 承重之高折半定高以本身之高收二寸定厚 按門口尺寸臨期擬定以楞木之厚四分之 极以追深面闕定長短塊數内除樓梯分位 得實

定母如授熟以楞木之厚減并得學凡中產 數算除長净得弊榜姓長丈凡以角樑之厚十 永望板各高尺寸的以出榜尺寸除正心析中 警榜枝以檐柱露明並平板枋斗科析條枕頭 至挑榜析中二找架尺寸外所餘尺亦按五舉 外加两頭入棒各接柱徑四分之一得最其植 **随大额材。** 分之八定見加大额的以面間内除外全柱 分之一以斗口四分年定高以本身之高每 頭除柱徑年分外加入桿分位發柱徑 頭加上榜柱徑一分得頭王奉

問定長每寬一尺外加扣料長三寸其補間平 收三寸定厚两山大额核做法同平板核以面 板材。一頭加扣棒一頭加柱徑一分得交角出 頭分位以斗口三分定寬二分定高两山平板 材做法网探步樱·以麻深盖正心析中至挑橹 得出頭分位再加升底本分得通長丈尺高厚 华分得通長大尽以格柱徑十分之八定厚以 析中找銀又加一找銀得出頭分位再加升底 本身之厚華尺加四寸定高順樣以稍聞面閱 加正心析中至批榜析中找架又加一找架

厚外 稍閒正心材。一頭除採步樑之厚半分外加 样分位按本身之高半分一頭帶蚂蚱頭撑 每徑一尺加搭交榫三寸兩山正心析做法 松上層照面闊之長除樑頭之厚加入榫分位 正心核按斗科定層數以面間內除採步標 按本身之高各半分以斗口二分定高以斗 分位按本身之徑一分以斗口三分半定徑外 採步樑同仔角樑老角松做法見前正心析 面閱定長其稍閒正心析。頭加交角出頭 加两頭入構各按本身之高半分得長其 同日

拽架又加交角出頭分位按挑槍桁之徑一 ·其稍間挑榜析。一 本身之高各半分得長其梢閒挑槍材。一 材·以面闢内除採步禄之厚。外加雨頭入 析之徑收二寸定徑雨山挑橋析做法同挑橋 加交角出頭分位按本身之徑 仍照前法以斗口二分定高一分定厚两山挑 格析以面關定長每徑一尺外加扣样長三 分外加包按六分得厚雨山正心材做法同 頭除採步樑頭之厚半分外加入样分位 頭加扣样。一 分半以正心 頭加拽架又 頭加 棋。按 分

稍閒 翅飛移模望板壓飛槍尾横望板裏口·脂檔板杉同两山拽材做法同格樣飛槍棒翼角翅棒分位仍照前法一頭加拽架尺寸高厚與挑槍 但十分之六定學十分之八定高天花材以两頭入構各按柱徑四分之一得長以裏金做法見前天花桴以進深内除裏金柱徑外 瓦口。林松楼中板。枕 入样分位按本身之高各年分得長法即找材以面閣內除縣步樑之厚。 B 除採 加拽架尺寸高厚與挑步松之厚半分外加入 頭水正心桁上 枕 榜样 板 頭

P 每開投面問進深除材禄各年分得長寬內除 之一定寬以本身之寬收二寸定厚海墁天花 四角頂桂以桐柱之高再加上榜平板枋斗科 天花棒之厚得長以貼標之厚三分之一定厚 正心析徑各尺寸得高以上榜順樣之厚千 間內除柱徑外加兩頭入榫各按柱徑四分 七定寬以本身之寬十分之七定厚承核 内除材樑之厚各半分以天花樑之高五分 面闢定長以樣徑四分定高三分定學尺 得長高厚與天花探同貼櫻長隨面閱 進

一尺外加扣样長三寸其指開平板枯點面

收一 定高以本身之高收二寸定厚七架桴以進深 平板材做法同順標以稍閒面開收一步架 五分半定高四分定寬採步拿以進深定長外 角出頭分位以斗口三分定寬二分定高两山 兩頭各加桁條之徑一分半得假桁係頭分位 两頭各加拽架再加升底得共長丈尺以斗口 頭加拽架再加升底半分得長以斗口四分半 架梯以步架四分定長外雨頭各加行條徑 以七架禄之高收三寸定高寬與七架禄郎 頭加扣棒一頭加柱徑一分得交

架按五舉加之內除七架樑得淨高以五架樑 架二分定長外兩頭各加析條徑一分得於頭 **楼之寬收六寸定寬下全於根以步架再加 允得柁頭分位高厚與採步全同三架棵以步** 之寬每尺收滚楞二寸定寬以枪頭二分定長 分位以五架樑之高每尺收三寸定高以五架 架按九舉加之又加平水一分內除三架櫻得 **摩加二寸定寬以柱頭二分定長春瓜桂以** 上金棺機接七舉加之內除五架探得淨高以 三架棵之寬每尺收凉楞二寸定厚以本身之

頭收一步架又除七架釋頭厚半分外加入椎 身每寬一尺加下榫長三寸得長以三架標之 一步架外加一頭交角出頭分位按本身徑一尺加一面放水 面間 定長其稍關析條。一頭收 一步架外加一頭交角出頭分位按本身徑一長加下榫長三寸得長以三架標之 有數以面間內除七架標頭外加兩頭入棒各層數以面間內除七架標頭外加兩頭入棒各層數以面間內除之學以本身也是

檐桁照面閱 間定長每但一尺 身之高各年分以斗口二分定高一分外加 身高半分得長其梢間挑橋枋照面間 掩六分得厚雨山正心枯做法同挑檐桁·以 ĦŔ 面閥内除七架桿頭厚外 交角出頭分位按本身徑一分年以正心析 按 徑收四寸定徑雨山挑檐桁做 面闊之長除樑頭之厚一分外加入榫按 本身高华分一 頭 收一步架一頭 外加扣榫長三寸其稍閒 頭外帶蚂蚱頭撐頭木上層 加两頭入樓各按 法同挑榜村 加拽架又 頭 加 收 本以 面 2 挑 包 本

材做法同金脊桁以面闊定長每徑一尺外照前法一頭加拽架高厚與挑榜材同两山收一步架又除七架樑頭厚半分外加入樓, 前 桁 材·以面間内除七架樑頭厚·外加兩頭入样。 法。 步架又除七架樑頭厚半分外加入榫仍照 之徑一分半以斗口二分定高一分定厚搜 样長三寸其稍閒析修一 徑寸與正心析同金春枯以面問 一頭帶拽架又加交角出頭分位按挑 頭收正心析 雨 頣 2 拽 極加 13 蝢 檐 各

步架除枪根瓜柱华分外加入棉仍照前法以 除 内除七架標厚外加兩頭入棒各按本身厚半 做瓜柱之厚四分之一定長其稍閒,一頭收 脊墊板以面間内除於 斗口三分定高二分定厚後尾壓科核以面問 七架梯厚半分一頭收拽架外加斜交分位 各按枕頭十分之二以斗口三分定高半分定 分定長其稍閒追西山壓科枯照面閱一頭 身厚一分以斗口二分半定高二分定厚全 柁根瓜柱之厚一分外加两頭入棋。各按 頭一分外加两頭入 除 按 榫

學其春墊板照 面閥除春瓜柱之厚 榜樣飛槍塔翼角翹椽翹飛椽腦椽做法見前 兩頭入構各按春瓜柱之厚四分之一。仔角樣 **瓦口做法見前扶春本桶腳木草架柱子山花** 算機望板壓飛槍尾横望板裏口牐檔板連槍 吸以榜樣以挑山樓之長得長係短樣折半要 西山出梢吸叭 花架胸椽俱與正花架胸椽同 老角棒枕頭木正心桁上枕頭木椽枕椽中板 凡轉角房俱係見方以兩邊房之進深即得轉 板博縫板做法與箭樓同〇七樓轉角大木式 分外加

同榜柱以面關十分之八定高十分之七差定 用此如用代禄頭高徑俱與榜柱同裏金柱以 榫共長三市斜雙步梯以步架二分用方五斜 徑 按七舉加之並榜柱之高得通長丈尺以榜柱 加模徑三分之一作析梳徑寸與榜柱同分間 二步架加舉第一步架按五舉加之第二步架 如分閒用假檐柱照檐柱外加平水一分又 之面關進深其社高徑寸俱與兩邊房屋相 加二寸定徑以上柱子每徑一尺外加上 之法加斜長 頭加轉徑一分得於頭分位

高厚比榜柱各加二寸金瓜柱。以步架按五舉 用方五斜七之法加斜長内除柱徑各半分外 之厚每尺加三寸得高斜合頭材以步架二分。 得通長丈尺以榜柱徑加二寸定厚高按本身 加两頭入榫分位各按柱徑四分之一得長其 斜單步樣以步架用方五斜七之法加斜長 之厚收二寸定厚寬按本身之厚加二寸得寬 頭加棟徑一分得通長尺寸以雙步標高厚各 加之内除雙步標之高得淨高尺寸。以雙步標 頭加東全柱徑年分又出榫照榜柱徑半分

收二寸定高厚斜三架棒以步架二分用方五 每尺加三寸得高春瓜柱以步架按九舉又加 斜七之法加舒長兩頭各加標徑一分得通長 大尺以泉全柱徑加二寸定厚高按本身之厚 平水再加模徑三分之一作桁桅内除三架梯 得淨高尺寸以三架梯之厚收二寸定厚寬接 本身之厚加二寸得寬每寬一尺外加下榫長 辱三分之一定寬厚榜枯·以面問内除柱徑 三方春角背以步架一分定長以瓜柱之淨高 分外加两頭入榫分位各按柱徑四分之一得

長寬厚與榜材同如不用墊板照榜材之寬厚 柱徑寸定高厚按本身之高收二寸得厚全春 枯各逸收一步架亦除柱裡外加入样分位得 得長以格材之高收一寸得寬以棟徑十分之 两頭入榫尺寸照於頭之厚。每尺加滚楞二寸 各收二亦榜垫板隨面開內除於頭一分外加 加入样分位得長寬厚與榜墊板局寬六寸以 三定學全春墊板各遞收一步架亦除枕頭外 照婚材之高收分一方六寸以下不收分其 頭照柱徑尺寸加一分得箍頭分位以格

to 板角金樓步架一分外加舒交尺寸按本身之 脊墊板照面闊除春瓜柱徑 本身之徑一分又加柱徑半分得通長丈尺裏 全標以步架五分外加一 分又加 又加柱徑半分得通長丈尺徑寸俱與槍柱 四分外加一頭交角出頭分位按本身之徑 外加 半分得長徑寸俱與槍模同東全標以步架 尺寸各按瓜柱徑四分之一。擔標以面闊定 一頭交角出頭分位按本身之徑 柱徑年分得通長大尺裏掖角裏全標 頭交角出頭分位按 分外加两 一分。 蝢 同日

長丈尺以樣徑三分定高二分定厚老角學長 頭 樣尺寸再加套獸棒照本身之厚加 斜長又按 並 每徑一尺外加搭交样長三寸行角操以步架 半 短隨仔角標內除飛槍樣頭並套獸榫長外加 長又按一一五加舉尺寸外加異角針出出格照柱高十分之三用方五斜七之法 交角出頭分位按本身之徑一分又加 徑寸俱與槍標同脊標以步架三分外 架二分外 分得通長丈尺徑寸俱與榜標即以上標 力口 斜交尺寸按本身之徑半分得 一分得 柱 力口 狸 通 力口

後尾三岔頭照金瓜柱寬一分得長高厚與仔 戲以步架用方五斜七又按一三五加樂得 再 角 按 長尺寸再加搭交按柱徑年分高厚與行角標 架 半分高厚與仔角標同裏披角仔角標以出 架並出擔照榜柱高十分之三用方五斜七叉 同裏披角花架春由戲同前裏披角角標以 用方五斜七又按一二五加舉得通長尺寸。 探同如無飛榜棒不用此款花架由 愈以步 加搭交按柱徑半分高厚與仔角標同春由 五加舉得通長尺寸外加搭交接柱 檐 步 狸 通

角樑之厚半分得淨長以樣徑定中高一頭高 用方五斜七又按一一五加舉得通長尺寸外 椽子二分华一頭斜尖與標木平以標徑十分 厚如無飛槍椽不用此款枕頭木以步架內除 得平身椽數每椽空檔隨椽徑一分每間椽數 之三定徑亦以面闊收一步架為起翹之數餘 尺寸分三分去長一分作飛槍頭以標徑十分 之三定寬不起翹不用此執榜椽以步架並出 套獸棒按本身之厚一分以椽徑二分定高 一五加舉得通長如用飛槍棒以出榜

一丈五寸得平身椽數內有短樣一步架照前學架照長樣折半聚算將樣以步架按一三五少架條得平身樣數內有短樣一三五人,也關收二步架餘得平身樣數內有短樣一三五人,也以也以此一步架餘得平身樣數內有短樣一一大五寸。但應成雙檔之寬窄隨數均勻至放角而邊房 一五加舉得長徑寸與槍椽同以一步架定樣折算裏披角槍椽以步架加模徑半分又按一 根數俱係短務折年聚算裏披角花架樣問樣

上檐腦椽一頭加浴交尺寸花架林雨頭各加步架定樣根數內有短椽一步架折半聚集以 長短徑亦俱與前榜花架腦樣同花架樣以 搭交尺寸俱照核徑加一分飛結移以出格尺 出榜定翹内除角樑之厚半分每尺加翹一寸加舉得長見方與榜棒徑寸同翼角樣以步架 寸三分分之出頭一分後尾二分又按一一 樣數俱係成單長短俱與循樣同則飛樣長短 寸俱與飛榜樣同外加科長三樣尺寸連續 面闊内除一步架外按步架一分並出擔 五

得通長丈尺寬厚同榜樣瓦口長短隨連榜以 所用瓦料三分均開二分作底臺一分作山子。 ·亦除角樑之厚半分每尺加翹一寸好之一面 四分之一得厚如用筒瓦即隨板瓦之瓦口除 徑寸以禄徑十分之二定厚其小連擔自起翹 山子一分厚與板瓦瓦口同裏口以面閱內除 板以強檔分位外加入槽每寸一分高隨榜樣 望板之厚一分半得裏口之加高尺水牐档步架作起翹之處丈尺高厚與飛檐椽同再 加板瓦本身高得瓦口淨高分寸其厚按高

處至老角棒得長其寬隨棒徑 木式凡明閒以外門洞電每邊各加一尺八·林徑十分之二定厚○五棟歇山轉角牐枝 横望板以面闊追深加舉折見方丈定長寬以 定高以樣捏三分之一定厚横望板壓飛旋尾 之厚一分半核校以面闊內除一步你作起起 之處得淨長丈恐以樣徑再加樣徑三分之 閱丈尺追深以竟城牆之頂除牆皮折半得進 得面闊大恐梢間以明開面闊十分之七定面 深文尺下格柱以城牆高十分之二內除柱頂 分厚照望 1

各長三亦承重核以進深再加两頭出頭各照上榜柱以下榜柱徑寸同每徑一尺外加上下样上榜柱以下榜柱之高再加格核之高一分定石得淨高尺亦以梢閉面閱十分之七定徑寸 酌定以楞木之厚四分之一定厚如墁惠以定長短塊數內除樓梯分位按門口尺寸臨 榜柱徑一 本身之厚每尺加四寸定高楊本以面闊定 木之厚折半得厚壁千金複轉柱以下榜柱 承重材之高折半定高厚樓板以追深面間 分华得長以榜柱徑加二寸定厚以 期

頂石定高以榜柱徑加二寸定徑轉杆以進

高與金材同厚與交金椒之寬同四角交金椒 步全之厚每尺收滚楞二寸得寬以假桁條頭 外加两頭入構各按交金根寬四分之一定長 長二分定長五架梯以進深兩頭加桁條徑各 定高三架梯以步架二分雨頭各加桁條徑 以步架按五氟内除扒棵之高半分定高以採 除柱徑一分外加兩頭入樣各按柱徑四分之 分得長高厚與採步全同金瓜桔以步架按五 定長以榜柱之徑定厚以本身之厚加二寸 分得長高厚與順扒探同隨棵核以進深內

樂內除五架標得高以三架標之厚尋尺收落 内除三架標得高寬厚同金瓜柱每寬一尺外七舉及加平水再加析條徑三分之一作析稅 楞二寸定厚寬按本身之厚加二寸得寬每寬 照面開 頭各加柱徑 凡外加上下榫各長三寸春瓜柱·以步架按 徑平分外加入棒。按柱徑四分之一。雨山雨 下榫長三寸榜核以面閱内除柱徑一分外 入样分位各按柱徑四分之一定長其稍開 頭加柱徑一分得箍頭分位一 分以榜柱但寸定高厚按本身 頭除

高厚與槍材同如不用墊板照槍材高厚各收 架 做各一分外加入機各按瓜柱 松椒寬厚四分 之高收二寸得學全春枯以面闊內除瓜柱於 分之三定厚宽六寸以上收分一寸六寸以下 之一定長其梢間全春核照面問一頭收 二定長以榜材之高收一寸定寬以析條徑 二寸榜整板以面間内除枕頭一分外加兩頭 頭一分外加兩頭入樓各按花樣頭十分之 頭除柱徑半分外加棒按柱徑四分之 各按柱頭十分之二兩山按進深內除花 步

交金檄之高内除採步全材之高得冤其春墊 除枕頭年分外加入榫照枕頭之厚每尺加滚 楞二寸。寬厚與榜垫板同採步全墊板之寬照 定長其稍開墊板照面閱一頭收一步架一頭 各一分外加入樓。各按瓜柱棺椒寬十分之二 開桁修照面闊 各按瓜柱但四分之一。格析以面關定長其相 板照面闢除脊柱徑 不收分。金春塾板。以面闆内除瓜柱柁根宽厚 分雨山雨頭各加交角出頭分位按本身之 頭加交角出頭按本身之徑 一分外加两頭入榫尺亦

狸 同榜柱金春析以面閱定長其稍間析修照面 條之徑三分定長以平水一分年定高厚與 之長用方五斜七之法得長高厚與代樑頭 架操母分開做法用此四角花樑頭以代格 板連槍瓦口東口,插檔板及草架柱子上 行為標老角榜婚腦異角翘飛吸心等樣並 **趁等項俱仿照各項歇山做法臨期最完** 一凡外加搭交样長三寸两山代禄頭以 頭收析條之徑一分得長徑與榜析母 分得長每徑 尺外加将交样長三寸。

欽定大清會典事例卷八百八十五 分得進深一丈五尺内二分各得三步架第一小徑一尺其裏金核以進深丈尺分為三分每一丈三尺進深四丈五尺檐柱高一丈二尺五挑山倉房大木式尺十一標挑山倉房如面問 定極以上柱子每徑一尺外加榫長三十三字舉並榜柱之高得通長丈尺以榜柱徑加四寸步架按四舉第二步架按五舉第三步架按六 工部 工程做法建造房屋 L.

按五舉 頭分位一頭加裏金柱徑半分又出榫照檐 徑 照 得高極一尺雙步操以步架二分一頭加標 除三穿裸頭下皮做平分位高一尺三寸五 操以通進深三分之一 蝢 半分得長徑一尺五寸瓜柱以步架按四學 加標徑一分得於頭分位 婚柱徑半分得長徑一尺三寸瓜柱·以步 分得柁頭分位一頭加金柱徑半分又出 五分得高徑一尺單步樣以步架 内除雙步標頭下皮做平分位高 頭加標 一頭加金柱徑 徑一分得

加樓禮一分作於頭分位得長程一尺三寸水 七年內除五架樑頭下皮做平分位高一尺外加 作於頭分位得長程一尺以上瓜柱每徑一尺外加 柱以步架按八舉又加平水再加標徑三分之加樓禮一分作村到少人不 尺一寸五分得高徑一尺每徑一尺外加下一作桁旋內除三架條頭下皮做平分位高 祭 分又出雄照檐柱徑半分得長徑一尺一九五 樣以通進深三分之一兩頭 頭分位得長徑一尺五寸瓜柱以步架 各加標 徑一

長三寸糖核以面闊内除柱徑一分外 极照糖坊寬厚各收二寸垫板以面問內除 高厚按本身高收三寸得厚如金春枯不用 程十分之三定厚標本以面開定長每徑 蝢 加滚楞二寸得長以檐材高收二寸定電以 外 **模各按柱徑四分之一得長以檐柱徑寸定** 加格交榫長三寸懸山做法梢間應照出 分位一分外加雨頭入樵照柁頭之厚每尺 柱高十分之三叉按 加長極與擔柱 同檐楼以步架並出檐 一一加舉得長再 加雨 加口 槕 垫 Ro 柁 HB. 頭

山 HR 頭 檐尺寸下花架棒以步架 鍞 以步架按一二五加舉得長腦樣以步架 槕 本身之高得淨高厚一寸。博縫板照椽子 三分均開二分作底臺一分作山子。 之長寬厚同榜樣及口長随連擔以所 花架樣以步架 加舉得長以上椽子俱見方三寸。檐腦 力口 分 位 徑一分連榜以面間定長懸山 格交尺寸心花架樣雨 照標 徑 一分威門 按一二加舉得長上花架 兡 按 a 各加格交尺寸俱 一一五加 開檐椽不 做法隨 义加 舉得長四出 椽 用 桉 板 A 椽 挑

厚與 經七根定寬以樣徑十分之七定厚山牆上象 長尺亦外加斜塔交之長按本身寬尺寸以 得高折半最算以步架一分除瓜柱徑定長。每 眼窗以春瓜柱除桁枕再加標徑平水各一、 厚同厚以直楞厚減半得厚周圍邊檔林頭寬 寬。 扇直楞厚一小寬一寸五分横穿寬與直楊之 性得か 直楞同威門下機以面闊內除住徑 本身寬折半定厚問抱柱以榜 雨 頭椎各二十得長以柱 外加雨 頭棋各二十二寬厚與下 程十分之八 柱内除 定 檐

高厚按本身高收二寸得厚脊核以面雨頭各加柱徑一分得箍頭分位以檐厚高按本身厚每尺加二寸得高檐材 **永式凡氣樓如** 各 िं 頭 頭各加一尺得長寬厚同橋枋三架標以進二尺七寸寬六寸厚五寸具桐角木以面闊 雨 随板之高 頭 各 力中 氽以 抱 抱 各加標徑 柱分 位 同 柱四分之一定學〇三 面 兩 抱 問九尺進深七尺五寸 頭各加 分得長以稽柱徑 净長尺 槽尺寸照本 的核以面 檁 淨面 ŋa H 氣 柱 樓 高 雨

標徑三分之一作析機內除三架樣得高以三徑十分之三定厚养瓜柱以步架按五舉再加深楞二寸得長以婚材之高收一寸定寬以標 稅 得長寬厚照擔枋各收二寸整板以面闊內 標本以面明 頭 舉得長以標徑十分之三定見方連擔瓦 操厚收一寸定徑每徑一尺 柱之宽檐椽以步架 分外加雨頭入構照花頭之厚。每尺 分外加雨頭入樵各按柱徑四分之 P 雨 藇 各加挑山一尺得長徑 並出擔又按 外 加下榫長 Ŋo 除

尺進深七尺五寸柱高九尺五寸徑八寸其抱一分得長的海人在大式凡抱廣如面闊一丈三一分得長以脊瓜柱之高內除三架機再加標果 股窗同雨山上下象眼窗以進深內除柱厚象眼窗同雨山上下象眼窗以進深內除柱厚交之長按本身寬尺寸以樣徑五根定寬以樣 操以進深一 同前。 博縫板照樣 頲 カロ 檩 極一、 子淨長尺寸。 分得花 五 加 位具文 泉標 厚牆 抱三 京 樣

得長其高厚比你 半分外加雨頭 厚每尺加滚楞二寸以檐枋之高收二寸定 頭 柱 面 應照 闊 徑 山一尺得長極與擔柱同糖棒以步架又加 寸定高厚按本身高 徑一尺二寸。隨 檐 極十分之三定厚標木以面問 内 柱徑半分又出 除 柱 極各 柁 厚比糖材各收二亦糖核以面闯西雨頭入榫分位各按柱程四分之一尺二寸。隨棵核以進深内除柱徑各径半分又出榫照抱魔糖柱徑半分 頭 カロ 一分得種頭 分。 外 カロ 向收二寸得厚垫板以行箍頭分位得長以擔 雨頭入榫照柁頭 雨 頭各 極各 一年分 力证 寛之 兩

定寬〇七標硬山 高厚見方三寸 次 火 出 面 子淨長以椽徑 金 徑 周 檐 柱 te以出廊 寸の 国 照婚 雄長三寸地 梢 間 徑加二十定徑寸。 173 十分之八定高十分之八釐定徑 面 柱 照 明 高 Ho 槉 tt 連 其面 封 五舉並 頭 明 十分之七定厚以 檐瓦口做 分之三叉按 樑以 開 護 周 窄 檐庫房大木式凡檐 出廊 檐 į, 以 隘 柱得 上 者。 期 法 柱 其柱標枕 酌 同 子每 通長丈乃 奪地勢定 頭 前。 博經 力口 椽 力口 檩 徑 桱 舉 70 梴 枋 极照 五 得 尺。 火 根 如

廊一頭加檐柱徑半分一頭加金柱徑半分又 **原高按本身厚每尺加三寸得高穿插核以出** 檐柱徑半分得通長尺寸以檐柱徑加二寸定 分得 花頭分位一頭加金柱徑半分又出榫 雨 進深内除柱徑一分外加雨 檐 厚高按本身之厚每尺加三寸得高隨機材以 四分之一得長其高厚比擔枋各加二亦金瓜 頭出榫照檐柱徑一分得通長尺小高厚與 標徑一分得通長丈尺以金柱徑加二十定 材同五架操以進深內除前後麻外雨頭· 蝢 入雄各按柱徑 照

以步架按九舉又加平水再加標徑三分之得長以五架標高厚各收二寸定高厚春瓜 作 枝以 得厚金春檐垫板以面隔内除柁 三十二架條以步祭二分兩頭 之厚收二寸定徑每徑 桁 尺。 長以擔柱徑寸定高厚按本身之高收二 徑 外加下榫長三寸春金擔校内除三架樣得高徑寸 外 按七舉内除五架條得高以三架 加雨 頭入棒各按柱徑四分之 極中同金瓜林每 炒 外 核以面 各加標徑 加上下棋各長 頭一分外 内 除 徑 柱

得長以檐枋之高收一寸定高以標徑十分 俱與榜柱同板樣以面闊進深加舉前後榜 交榫長三寸相開應一 六寸以下者不收分具餘春垫板照面闊除 四分之一。標本以面問定長每徑一尺外 瓜 三定學高六寸以上都照榜枋之高收分 三定厚横望极亦以面問進深加舉前後擔 柱 標徑半分折見方丈定長寬以標徑十分之 入榫尺寸照枕頭之厚每尺加滚 徑 一分外加雨 萸 頭照柱徑加半分徑 入榫尺寸各按瓜柱 "楞二 力山 脊 撘 徑 各

倍定丈尺每面間以進深減半定丈尺榜 徑一 進深十分之八定高十分之七釐定徑 檐 カロ 槕 定學〇六柱園亭大木式凡進深以面 位照 柱徑定部厚按本身高收二寸得厚圓墊 面 枋之高收一寸定高以析條徑十分之三定 一凡的雄長三小围檐材以面開內除柱 外 徑 内除花樣頭之厚一分外 加雨 花 樣頭之厚每尺加入 分析見方丈定長寬 頣 入煤各按柱徑四分之 样二寸得長 以標 加口 雨 桱 一十多 藇 定 柱 渴 ₩. 榫 徑 YX

[티o 厚花棵頭以析條之極三分定長以平水 定長每徑一尺外加搭交榫長三亦徑與擔 定厚金坊以面問年分定長不用整板照擔 裸得高以析條徑三分定長以私樣厚收 操同交金粮以步架按五舉又如析施內除 高厚各收二亦金析以面問年分定長每徑 十定高井口**松標以每面問定長高厚與** 定高以柱徑加二十定厚固析條以每面 以檐柱徑加二寸定厚以本身之厚每尺 扒樵以進深八五外加桁條徑脊面一分得

榜按一一五加舉得長三分分之出頭一分後 我成雙檔之寬窄隨數均分六面飛榜樣以出十分之三定徑亦每樣空橋隨樣徑一分但樣 架並出榜照柱高十分之三又按一一五加舉 分半定徑以本身徑七分定長六面擔樣以上以樣徑三分定高二分定厚雷公柱以擔柱一分用方五斜七之法又按一二五加舉得 尾二分半見方與榜樣徑寸同腦樣以面問 加格交样長三寸極 **A.** 间 檐 桁。 由愈以 步 步

婚以面閱定長見方與飛榜樣同瓦口長與 面問得長其寬隨樣徑一分厚照望板之厚 檔板以樣檔分位定長外加入槽每寸一分高 檐同以椽徑半分定高以本身高折半定厚 樣二根其餘長短棒折半聚算程與擔樣 粉應加二倍我算每淨厚一寸得厚三寸。鋸 随椽徑尺寸以椽徑十分之二定厚小連檐以 分定根數以步架按一一五加舉得長每面長 算以樣徑十分之二定厚園材墊板桁條 半望极以面闊進深出榜並加舉折見方 同。連

至一国三分算面阔尺寸如進深一支得徑三其斗科裝修等項做法已於下斗科裝修式內 人名曼村選馬以上俱係大木做法內由戲腦 九四 在 国 其 備 核 寸 本科量材選用以上 其 方亭大木式凡檐柱·以一做法即照式按計收分。 做法即照式按計收分逐層加做 〇四角橙在之徑定長高厚同糖核如係重糖三滴水四柱每面間七尺五 市八柱每面間三尺七四柱每面間七尺五 市八柱每面間三尺七 柱之 面 陶十分之八定高

按本身徑一分半得長徑與權柱同抹角操以一分得長以在徑定高以析條之區以析經之高,收一寸定高以析徑十分之三是如人權分位照花樑頭之厚。每尺加入推二寸得之間,在外之高,收一寸定高以析徑十分之三之間,在外面間外加雨頭箍頭分位各按柱徑加入框,在具有人,以在徑定高厚。 十分之七定程寸。每

之厚收二寸定學金枯以面問年分定長不 整板照檐枋高厚各收二寸定高厚金析以 除 阁 定高四角交金松以步架按五舉又加析稅 檐 並出擔各尺寸用方五斜七之法又按 柱 徑以本身徑七分定長仔角樣以步架一 得長極與擔 林角裸得高以析條徑三分定長以抹角裸 徑加二寸定厚以本身之厚每尺加二寸 半分析條春面一分用方五斜七定長以 外 加雨 頭 析同雷公柱以檐柱 格交出頭各按本身徑一 徑 £ 面 用 分 内

角 又按一二五加舉得長高厚與仔角傑同枕頭 厚與仔角條同由態以步架用方五斜七之 木以步架内除角標厚半分得長以析條徑 **榫定長外加後尾三公頭照交金粮厚一分高** 定厚老角操以仔角標之長除飛榜 析條平榜樣以步架並出榜照柱高十分之 分之三定寬以樣徑二分半定高一頭斜尖與 加舉再加莫角斜出樣徑三分再加套獸樓 桉 傑本身厚一分得長以樣徑三分定高二分 一五加舉得長如用飛檐棒内除飛檐 頭並套 法。 獣

寬窄随數均勻莫角翹椽長徑俱與平身擔樣 頍 100 ·每樣空檔隨樣徑一分但樣數應成雙檔 改成單飛槍棒以出槍按一一五加舉得長 棒檔分位翼角翹棒以成單為率如造雙數應 方五斜七七法定第一翹之長其餘以第 方與擔樣但同魁飛樣以平身飛檐樣之長 分分之出頭一分後尾二分半加之得通長見 其起翹之處以出擔尺寸用方五斜七之法 得榜樣淨長尺亦以析條徑十分之三定 加步祭尺小內除角標之厚半分即係具角 徑 A

飛榜樣同陷棒以面 周年分定根數以多架 之長逐根減極其高比飛槍棒加高半分。厚 都折半最第極與擔樣同連擔以面問外加 风瓦口之長與連擔同以樣徑半分定高以本 角之長得連婚通長之數高厚與飛擔樣見方 加入槽每寸一分高隨樣徑尺寸以樣徑十分 之二定厚小連擔以通面問得長其寬隨樣 之高折半定厚脂檔板以樣檔分位定長 二五加舉得居中腦樣二根之長其餘長 分厚照望板之厚一分半横望板以面 英 與 外

高。 等木徑寸仍照明問 寸。 四 公柱之徑一分半定長高厚同擔核如係重 二定原如係井亮不用雷公柱改井口核以雷 中分之七釐定徑寸每徑一尺外加榫長三標機棚大木式凡糖柱以面問十分之八定滴水其做法即照式按計收分逐層加做〇 出擔並加舉折見方丈聚算以樣徑十分 分係月步分伍其餘前後每步得二分四架 地勢定尺寸算步架以進深五分分之居 次開梢間面闊 照式按計收分逐層加做心 rt 至 明開窄小者其柱標棺 次開梢閉面闊臨 期 檐 酌 枋

得高以月株之厚收二十定厚宽按本身厚加 高厚各收二寸定高厚角背長按月步加倍 樣以月步雨頭各加標徑一分得長以四架 ·項瓜桂以前後步架各按五.果内除四架 按柱徑四分之一得長高厚俱按檐枋各加二 棵枯·以進深内除柱徑一分外加两頭入棒各 加二十定厚高按本身厚每尺加三寸得高随 梯以進深雨頭各加標徑一分得長以擔柱 二寸得寬每寬一尺外加上下榫各長三寸月 以瓜柱高厚三分之一定寬厚檐春枯以面 樑 樑 桱

者。照 月 寸擔脊垫板以面開 糖 得厚其題山做 熊前沿一 **柁頭厚每尺加滚楞二寸得長以檐枋之高** 除柱極 春 枯雨如春枯 寸定高以標 得長以糖柱徑定高厚按本身高收 檐枋之高收分一寸六寸以下者不 垫板照面開除春瓜柱 P 頭加柱徑一分 外加加 不 法。 極十分之三定厚高六十以 用盤板照檐枋高厚各收 梢 除柁頭 開一 南 蝜 顿 得箍頭分位高厚與 入樵各按柱徑 極 除柱徑加入榫 外 加雨 分。 **﴾** 頻 tio . 入梯。 4 مد سنر 縣

身之厚加二寸得高糖樣以步祭並出糖校 每徑一尺外加搭交掉長三寸如硬山做法獨 出檐之法得長以標徑十分之三定愿高按本 次問梢閉者應一頭照柱徑尺寸加半分其聽 4 徑三分之一定厚懸山析條下皮用無尾核以 坊條子長隨標本以標徑十分之三定高以棒 五加舉得長如用飛號樣以出擔尺寸分三 從各按瓜柱檀四分之一。 標木以面開定長 做法照出榜之法加長徑寸俱與榜柱同機 成造者應兩頭照柱徑尺寸各加半分若有

同。 尾 後 ·项像以月步兩頭各加標徑半分得長見方 给去长 尾二分又按 横望板等項做法見前如前接條 連榜及口裏口棒棺博縫板横望板座飛 榜樣同飛槍棒以出擔三分分之出頭 標。 後 外。每文 0 = 坡條 成造者其後 一分作飛鳍 標 垂花 吸叭棒其餘 加四及定高其但寸以面問 門大木式凡中な以面 檐 五加舉得長見方與擔 頭以條徑十定之三定 柱標條借 切木 植俱然 用正座前榜 搓 树四檩 13 恒 椽

Po 追 **榫長三寸。垂連柱。以中柱之高三分之一定長** 各分位得長以中柱見方尺寸十分之六定徑 得長程寸與中柱同以上柱子每見方一凡加 中柱之高除脊標正心材斗科坐斗材各分位 其明間至梢間面闊尺寸。臨 春額材·以面問定長以中柱徑收二寸定 開以中開垂連柱之高除標材斗科坐斗 定見各情問程標於坊等本役本與明問 二寸定厚棋枯板以面 枯厚十分之二定属高按中柱之部除 關除柱徑分位定 期的定邊柱以

身高一分得麻葉頭分位以中柱見方尺寸定之長,以斗口二分定高一分足傷,其相関係以進深定長兩頭各加本定是,沒以斗口二分定高一分定房,故,斗口四定房,按厚加二寸得寬榜脊標查以標徑十分之三定是以斗口二分定高一分定房,然,是格,以排口二分定高一分定房,然,在人,以,和, 寬以住寬十分之六定厚麻菜穿插坊以進深 枯斗科門口並上下機各分位得高坐斗

三定出婚但榜不過步如出榜尺寸多於步架 祭並出婚按一一五加舉定長以柱高十分之份你以垂柱徑定高再收二寸定厚榜樣以步頭分位稍開榜額核一頭加標徑一分得箍頭好,如頭條寬十分之七定寬按寬收二寸定厚 定長雨頭各加本身之高一分得麻葉頭分位 者照步架一分定出擔 ·分作三分應去長一分以 標徑十分之三定極每樣空檔隨樣 如用 飛檐棒枝 作 飛檐 樣頭分 出擔 徑 位 祭 步 鍞

瓦料定部三分均隔二分作底臺一分作山子, 也長得長寬厚同榜棒及口長隨連榜以所用及按一一五加舉得長見方同榜棒連擔以面樣以出榜尺寸三分分之出頭一分後尾二分 高 义 山之長得長梢開 加板瓦本身高一分得瓦口淨高分寸。厚料定高三分均開二分作底臺一分作山 子之高一 四分之一得厚如用筒瓦即隨 **椽數俱應成雙檔之寬窄隨數均匀雅** 分厚同裏口以面 頭 加桃山之長得長高厚 閥兩 板 氏氏口 頭 各 力口 分。 除按于。用 面 檐 挑 111

同 望板以面隔追深加舉折見方丈定長寬塊數 躯 樣子淨長尺亦外加斜交按本身寬一分定長 高定高以枹鼓石長減半定寬以中柱徑 分之一定高以樣徑三分之一定原博維极照 以樣極十分之二定學壺紙牙子以抱鼓石之 以樣徑七分定寬以樣徑十分之七定厚梢問 飛檐棒再加望板之厚一分半得裏口加 ·林椒長隨裏口以樣徑一分再加樣 得長寬厚與長傅経同横望板壓飛檐尾横 明問雨山博縫頭以出檐尺寸按一一五 徑 力口 高

倍尺寸。並加中柱徑一分得長以穿插枋之坡所得尺寸。作四分分之雀替得三分再加 定部以柱徑十分之三定尾三伏雲子以穿 垂柱中柱徑各一分外。其餘雨坡均分又以每 之三定厚两山穿插枋下雲拱雀替以進深 材厚三分定長高同准替厚按准替之厚去包 雲之厚外加包格六分得寬高與三伏雲之厚 掩六分定愿拱子以口数六十二分定長外 同准替十八斗以准替之厚一八定長以三伏 **榫分位按中柱徑一分以斗口二分定高厚** 寬 カロ

頭 徑四分之一 同寒穿插檔假素雀替連墊拱板以進深除 枋厚三分之一定厚鎮象眼或用角背或用象 得霓以步架 眼板的期极定如角背以步架一分定長以中 柱舉架之高三分之一定寬以中柱見方三分 垂柱徑各半分外加兩頭入样尺寸照垂 厚五分條象眼做法折 一定原象眼板以步架二分除中柱徑 一斗三升斗科以面 得長以穿插檔之寬定電以穿 一分加舉之高外加標 陶桉 斗口八分定横 我算其榜脊標 徑 插 分

其上幾防二層卷之花一屬鼓子一箇徑 裁抱鼓石以進深收分一尺得長以門口高 抱 至每攒升斗瓜拱等件做法均於斗科 分之六定電高除托泥圭角一層係另用石 分之一定高以柱徑一分又按柱徑每尺加 鼓石同高比中開收分二十定高寬比中 ·俱係整件石料至雨邊抱鼓石。長與中 主角起應逐件收寫的 分一寸定寬石料件 數 期 同前以上層數自托 酌 泛。 項 下 料。 湖 備